

Link do produktu: <https://www.dolehus.pl/agragaty-himoinsa-z-silnikami-yanmar-wyciszone-i-otwarte-max-56kva-p-289.html>



Agragaty Himoinsa z silnikami Yanmar wyciszone i otwarte max 56kVA

Opis produktu

Wyciszone:

Moc: 5,4 - 56 kVA 400 V/ 1.500 obr/min

Model	Moc (kVA)		Moc (kW)		Wymiary (mm)			Waga	Zb. paliwa
	zas.	rez.	zas.	rez.	dł.	szer.	wys.	(kg)	(L)
HYW-6 T5	5,4	5,9	4,3	4,7	1475	750	1110	615	22
HYW-8 T5	8,3	8,9	6,6	7,1	1475	750	1110	632	22
HYW-13 T5	12,5	13,4	10	10,7	1475	750	1110	691	22
HYW-17 T5	17,1	18,3	13,7	14,6	2100	975	1325	870	100
HYW-20 T5	20	22	16	18	2100	975	1325	885	100
HYW-35 T5	34	37	27	30	2100	975	1325	950	100
HYW-45 T5	41	45	33	36	2100	975	1325	960	100
HYW-60 T5	56	62	45	49	2300	1050	1415	1600	130

Moc: 4,9 - 34 kVA 230 V/1.500 obr/min

Model	Moc (kVA)		Moc (kW)		Wymiary (mm)			Waga	Zb. paliwa
	zas.	rez.	zas.	rez.	dł.	szer.	wys.	(kg)	(L)
HYW-5 M5	4,9	5,5	4	4,4	1475	750	1110	615	22
HYW-9 M5	8,4	9,2	6,7	7,4	1475	750	1110	632	22
HYW-13 M5	12,8	13,8	10,3	11	1475	750	1110	691	22
HYW-20 M5	18	19	14,4	15,2	2100	975	1325	870	100
HYW-25 M5	19,5	21	15,6	17,1	2100	975	1325	885	100
HYW-30 M5	25	26	20	21	2100	975	1325	950	100
HYW-40 M5	34	36	27	28	2100	975	1325	960	100

Moc: 5,4 - 56 kVA 400 V/ 1500 obr/min

Model	Moc (kVA)		Moc (kW)		Wymiary (mm)			Waga	Zb. paliwa
	zas.	rez.	zas.	rez.	dł.	szer.	wys.	(kg)	(L)
HYW-6 T5	5,4	5,9	4,3	4,7	1450	620	1286	307	60
HYW-8 T5	8,3	8,9	6,6	7,1	1450	620	1286	307	60
HYW-13 T5	12,5	13,4	10	10,7	1450	620	1286	362	60
HYW-17 T5	17,1	18,3	13,7	14,6	1450	620	1286	362	60
HYW-20 T5	20	22	16	18	1700	620	1286	416	76
HYW-35 T5	34	37	27	30	1850	780	1500	545	120
HYW-45 T5	41	45	33	36	1850	780	1500	626	120
HYW-60 T5	56	62	45	49	2150	908	1360	920	220

Moc: 4,9 - 34 kVA 230 V/1.500 obr/min

Model	Moc (kVA)		Moc (kW)		Wymiary (mm)			Waga	Zb. paliwa
	zas.	rez.	zas.	rez.	dł.	szer.	wys.	(kg)	(L)
HYW-5 M5	4,9	5,5	4	4,4	1450	620	1286	328	60
HYW-9 M5	8,4	9,2	6,7	7,4	1450	620	1286	328	60
HYW-13 M5	12,8	13,8	10,3	11	1450	620	1286	387	60
HYW-20 M5	18	19	14,4	15,2	1450	620	1286	455	60
HYW-25 M5	19,5	21	15,6	17,1	1700	620	1286	475	76
HYW-30 M5	25	26	20	21	1850	780	1500	604	120
HYW-40 M5	34	36	27	28	1850	780	1500	702	120

Otwarte: