

Link do produktu: <https://www.dolehus.pl/odśnieżarka-trójstopniowa-528-hd-swe-p-10.html>



Odśnieżarka trójstopniowa 528 HD SWE

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	528 HD SWE
Kod producenta	528 HD SWE
Producent	Cub Cadet

Opis produktu



Trójstopniowa odśnieżarka spalinowa to rewolucyjny produkt dostępny wyłącznie w ofercie grupy MTD. Ten innowacyjny układ pracy zapewnia o 25% większą przepustowość śniegu, dzięki czemu umożliwia skrócenie czasu pracy o 30%! Model Cub Cadet 528 HD SWE napędzany jest przez zimowy silnik górnozaworowy z elektrycznym rozruchem, dzięki czemu uruchomienie go nawet w czasie siarczystych mrozów nie stanowi problemu. Maszyna pozwala na usuwanie pokrywy śnieżnej o

wysokości do 58 cm, na pasie o szerokości 71 cm. Zebrany śnieg wyrzucany jest poprzez bardzo trwały stalowy wyrzutnik z 200° regulacją za pomocą korby. Odśnieżarka porusza się dzięki napędowi kół z sześcioma biegami w przód oraz dwoma w tył. Obsługę produktu ułatwiają wspomaganie kierownicy oraz blokada mechanizmu różnicowego. Dodatkowym atrybutem zwiększającym komfort pracy są podgrzewane ręczki maszyny. Obudowa wirnika natomiast została wyposażona w frezy tnące ułatwiające usuwanie większych nasypów śnieżnych oraz w regulowane płozy ślizgowe z bardzo trwałego polimeru, bezpiecznego dla betonowych podłoży. Reflektor umieszczony w panelu sterującym pozwala na bezpieczne użytkowanie maszyny po zmroku. Odśnieżarka spalinowa 528 HD SWE stworzona została z myślą o usuwaniu dużych zamieci śnieżnych z rozległych powierzchni.

Górnozaworowy silnik zimowy
Silniki zastosowane w odśnieżarkach grupy MTD to konstrukcje przygotowane specjalnie z myślą o pracy w ciężkich warunkach zimowych i ujemnych temperaturach.

Elektryczny rozrusznik silnika
Dzięki zastosowaniu w maszynie rozrusznika elektrycznego otrzymujemy niezawodność rozruchu nawet po mroźnej nocy i w niskich temperaturach.

3X, czyli trójstopniowy system pracy
Trójfazowy system pracy wirników odśnieżarki umożliwia uzyskanie o 25% lepszej przepustowości śniegu i skrócenie czasu pracy nawet o 30%!

Polimerowe płozy ślizgowe
Płozy ślizgowe wykonane z polimeru są bezpieczne dla betonowych powierzchni, dzięki czemu bez obaw możemy odśnieżać np. podjazd z kostki brukowej.

Stalowy wyrzutnik z regulacją
Kierunek i kąt pracy wysokiej jakości stalowego wyrzutnika regulowany jest za pomocą korby w centralnej części ręczki w zakresie 200°.

Prosta obsługa i wygoda
Intuicyjny panel sterujący zawierający szereg funkcji jak dźwignia blokady mechanizmu różnicowego sprawia, że obsługa maszyny jest niezwykle prosta i komfortowa.

Silnik (nazwa modelu)	WOLF 90 H OHV
Silnik (typ, pojemność)	4-suw, 357 cm ³
Moc znamionowa (kW/min ⁻¹)	7.4 kW / 3600 min ⁻¹
Rozruch	ręczny + elektryczny 230V
Pojemność zbiornika paliwa	4.7 l
Napęd	tak
Ilość biegów napędu	6 w przód, 2 w tył
Mechanizm różnicowy	tak
Wspomaganie sterowania	tak, funkcja Power Steering
Rozmiar kół	16" x 6.5"
Szerokość robocza	71 cm
Wysokość robocza	58 cm
Rodzaj wirnika	Xtreme (stalowy, zębaty)
Odległość wyrzutu (około)	do 13 m
Regulacja kąta wyrzutu	4-kierunkowy joystick
Kąt wyrzutu	200°
Reflektor	tak
Waga (kg)	118 kg
Dodatkowe informacje	polipropylenowe płozy ślizgowe, frezy tnące, narzędzie do czyszczenia wyrzutnika, podgrzewane ręczki

Nabywcy zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Sprzęt przed zakupem jest zmontowany, kompletny, wyregulowany, po przeprowadzonej próbie rozruchu.