

Link do produktu: <https://www.dolehus.pl/sprezarka-gd-60-270-830-gudepol-p-125.html>



Sprężarka GD 60-270-830 Gudepol

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin (przybliżony czas transportu)
Numer katalogowy	GD 60-270-830
Kod producenta	GD 60-270-830
Producent	GudePol

Opis produktu

Sprężarka GD 60-270-830



Cechy:

- Sprężarka z napędem pasowym-dwustopniowa.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Sprężarka posiada reduktor ciśnienia z dwoma szybkozłączami.
- Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę powietrza sprężanego. Dzięki czemu wyższa wydajność.
- Sprężarki tłokowe w których silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy zasilanie 400V/50Hz.
- Sprężarka posiada zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przeciążeniem.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Dwustopniowe sprężanie powietrza przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy wyższą sprawność.
- Sprężarka wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.

-
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
 - Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciażający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
 - Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.
 - Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie łożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

Wydajność ssawna [m3/h]	50
Wydajność ssawna [l/min]	830
Pojemność zbiornika [litry]	270
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	5,5
Stopnie sprężania [n0]	2
Ilość cylindrów [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	82
Obroty [obr/min]	1450
dł. x szer. x wys. [cm]	152x59x126
Waga [kg]	220

