



Sprężarka GDC 28-24-320 Gudepol

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin (przybliżony czas transportu)
Numer katalogowy	GDL 28-24-320
Kod producenta	GDL 28-24-320
Producent	GudePol

Opis produktu

Sprężarka GDC 28-24-320



Cechy:

- Sprężarka tłokowa z napędem pasowym-jednostopniowa.
- Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
- Zwarta konstrukcja, łatwość transportu.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilanie 230V/50Hz.
- Reduktor z manometrem i szybkozłączką umożliwiający ustawienie żadanego ciśnienia na wylocie.
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu niższe obroty na agregacie.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Zbiornik wyposażony w kółka pompowane i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.

-
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
 - Sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
 - Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

Wydajność ssawna [m3/h]	19,2
Wydajność ssawna [l/min]	320
Pojemność zbiornika [litry]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	2,2
Stopnie sprężania [n0]	1
Ilość cylindrów [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	74
Obroty [obr/min]	1450
dł. x szer. x wys. [cm]	40x60x75
Waga [kg]	44

